

E623021 **DISTRIBUIDOR POWERCORE 63.15m** **9 Schukos + 2 conector multipolar H16**

**SHOW
GEAR**

PVP: 1.49€

El dispositivo **Showgear PowerCore 63.15m** proporciona una alimentación fiable y una protección óptima para sus valiosos equipos.

Cada salida incorpora su propio RCBO para detectar fallos de conexión a tierra y picos de corrientes.

En caso de detectar un problema, desconectará automáticamente el circuito afectado y mantendrá activo el resto del sistema.

El LED situado en cada salida hace posible la comprobación de los estados con facilidad, mientras que una pantalla de tres pulgadas permite ver diversos ajustes, incluida la información sobre la tensión, la potencia y las fases. Un medidor de potencia con el protocolo de comunicación MdbuS también permite supervisar el rendimiento a distancia.

El robusto panel frontal de aluminio con fresado CNC y los resistentes conectores de montaje de PCE hacen que la gama PowerCore sea adecuada para aplicaciones exigentes.



- ✓ RCBO por salida
- ✓ LED por salida
- ✓ Pantalla de tres pulgadas
- ✓ Medidor de potencia con protocolo MdbuS
- ✓ Panel frontal de aluminio con fresado CNC
- ✓ Conectores PCE

PROTECCIÓN PREMIUM
Los RCBO por circuito detectan las derivaciones a tierra y protegen contra las sobrecorrientes.

CONTROL SENCILLO
LED por circuito para la detección instantánea de problemas y una pantalla LCD de tres pulgadas para ver los distintos ajustes.

COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL
Medidor de energía con comunicación MdbuS para control remoto.

DISEÑO ROBUSTO
Panel frontal de aluminio fresado CNC y conectores PCE.



Características

Display :	LCD
Tamaño Display :	3.14 "

Conexiones eléctricas y especificaciones

Corriente Nominal (A):	63 A
Conexión Alimentación In :	CEE5P 63 A
Salida del conector de alimentación:	HAN16 Out, Toma Schuko, tipo F
Longitud Cable:	1 m
Corriente Nominal MCB :	16 A
Clase MCB:	Clase C
Polos MCB:	2
Clase del diferencial de corriente residual (RCCB) :	A
Sensibilidad del diferencial de corriente residual (RCCB) :	30 mA
Polos del diferencial de corriente residual (RCCB):	2

Especificaciones mecánicas

Longitud (mm) :	411 mm
Altura (mm) :	183 mm
Anchura (mm):	483 mm
Peso:	14 kg
Unidades Rack:	4 U
Clasificación IP:	IP20 (solo para uso en interiores)
Carcasa:	Aluminio, Metal
Color:	Negro

Especificaciones del producto

Indicadores LED:	Potencia
Posición Terminal de Tierra:	6H

