



*Cabeza de 120 W de luz láser de 120 W IP65*

EAN: 8717748619778



**Showtec Phantom 120LSR Beam** es una cabeza móvil con grado de protección IP65, equipado con motor láser de 120 W y rotación horizontal y vertical continua. Dispone de una rueda de colores con 22 colores dicróicos más posición abierta, prismas circulares de 8 facetas y lineales de 6 facetas, además de una rueda de gobos con 28 gobos más una posición abierta. Estas opciones permiten que su ángulo de haz de 1°, extremadamente nítido, aporte efectos dinámicos y de gran energía a cualquier entorno interior o exterior, mientras que su filtro esmerilado especial también permite gobos de bordes suaves y efectos wash fluidos.

La configuración es sencilla y, gracias a la batería interna, los ajustes también pueden realizarse sin necesidad de conectarse a la red eléctrica a través de la pantalla LCD y los botones de control. **Las opciones de control incluyen DMX/RDM, manual y programas incorporados, con soporte opcional inalámbrico CRMX Classic y W-DMX.** El dispositivo ofrece 14 o 20 modos de canal DMX, dos curvas de atenuación y pan/tilt de 16 bits para un movimiento preciso. Además, cuenta con refrigeración por convección forzada para lograr un rendimiento fiable.

La carcasa es de plástico con fibras de carbono integradas. Esto permite que la carcasa sea ligera, pero rígida y resistente, y contribuya a la protección de grado IP65, lo que hace que el dispositivo sea adecuado para su uso temporal en exteriores. La conectividad incluye Power Pro True para la alimentación y DMX de cinco pines para los datos. Se incluyen soportes de cierre rápido para un rigging rápido.

- Ángulo de haz extremadamente nítido de 1°
- Rueda de colores: 22 colores dicróicos + posición abierta
- Rueda de gobos - 28 gobos + posición abierta
- Prismas circulares de 8 facetas + prismas lineales de 6 facetas
- Filtro esmerilado especial

## Specifications:

---

### Source

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Light Source Type     | Laser Source |
| Light Source Quantity | 1            |
| Light Source Power    | 120 W        |
| Luminous Flux (Total) | 4200 lm      |

### Optical

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Beam Angle Maximum (Circular) | 1°        |
| Frontal Lens Diameter         | 145 mm    |
| Frost                         | Yes       |
| Focus                         | Motorised |

### Control and Programming

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Control Mode | Built-in Program / DMX / Manual / RDM |
| DMX Channels | 14 / 20                               |
| Protocols    | CRM Classic / DMX / W-DMX / RDM       |
| Wireless     | Optional                              |
| Display      | Battery / LCD                         |
| Dim Curve    | Linear / Square                       |

### Dynamic Effects

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Dimmer                  | 0-100 %          |
| Prism 1                 | 8-facet Circular |
| Prism 2                 | 6-facet Linear   |
| Colour System           | Colour Wheel     |
| Dichroic Colour Wheel 1 | 22 + Open        |
| Gobo Wheel 1            | 28 + Open        |

### Movement

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Pan                 | 540°   |
| Tilt                | 270°   |
| Pan/Tilt Resolution | 16-bit |
| Continuous Movement | Yes    |

### Electrical Specifications and Connections

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Power Supply        | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Power Consumption   | 250 W                 |
| Fuse                | 5 A                   |
| Power Connector In  | Power Pro True        |
| Power Connector Out | Power Pro True        |
| DMX Connector       | XLR 5P In/Out         |
| DMX Connector In    | XLR 5P                |
| DMX Connector Out   | XLR 5P                |

### Mechanical Specifications

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 238 mm   |
| Width (mm)  | 328 mm   |
| Height (mm) | 479 mm   |
| Weight      | 13.65 kg |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP Rating | IP65                   |
| Housing   | Carbon Fiber / Plastic |
| Colour    | Black                  |

#### Product Properties

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Cooling | Forced Convection |
|---------|-------------------|

#### Thermal Specifications

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Maximum Ambient Temperature   | 40°C |
| Maximum Surface Temperature   | 70°C |
| Minimum Operating Temperature | -5°C |

#### Included Items

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Included Cables  | Power Pro True Cable |
| Included Rigging | Quick-Lock Bracket   |

## 40023 Flight case para 4x Phantom 120LSR Beam

Interiores de espuma mecanizados por CNC para una protección máxima  
 Diseño de madera contrachapada de alta calidad de 9 mm  
 Cierres de mariposa Penn Elcom, bisagras y asa en la tapa  
 Cuatro ruedas de 100 mm con freno  
 Ocho asas ergonómicas

