

Pico XI

Conectar, crear y controlar

El PICO XI es un reproductor multimedia funcional que admite requisitos de señalización digital multizona. Gestione su señalización digital desde una plataforma en la nube que le permite enviar contenidos de forma rápida y sencilla.



accionado por



android




Complete su solución de señalización digital PICO XI conectando tecnología adicional de la gama Clevertouch, como paneles de reserva de salas, paneles interactivos con pantalla táctil y paneles sin pantalla táctil.

Agrupe pantallas para enviar mensajes específicos a distintos públicos.

Cree una lista de reproducción para mostrar contenidos en función de horas, fechas o temporadas.

Envíe mensajes de emergencia con un solo clic desde un dispositivo personal.

Capte la atención del público mediante códigos QR.



CLEVER® LIVE

Controle su PICO XI con CleverLive

Actualice y controle sus dispositivos en cualquier lugar del mundo desde un inicio de sesión en el portal en la nube mediante CleverLive.

1 año de MDM* incluido

Acceso remoto para gestionar, ver y dar soporte a su reproductor de señalización para obtener lo último en control y flexibilidad

Características principales




Películas y vídeos



Fotos y presentaciones



Activación virtual



Texto animado



Mensajería instantánea



Noticias



Alertas



Carteles



Relojes



HTML



Redes sociales



Código QR



Sitios web (Sujeto a la accesibilidad de terceros)



Programación de encendido y apagado



PDF



24 horas al día, 7 días a la semana

Cómo funciona



Conectar

Conecta tu reproductor multimedia a tu pantalla de señalización digital

Crear

Personalice y edite la plantilla elegida, o diseñe la suya propia con CleverLive

Controlar

Envíe la plantilla finalizada a su(s) pantalla(s)



Especificación

Procesador	Rockchip 3399, doble Cortex-A72 + Quad Cortex-A53	Material	Metal
Memoria	4 GB DDR4 de bajo consumo	Peso neto	0.5kg
Almacenamiento	32 GB eMMC	Dimensiones	128 x 128 x 30 mm (L x A x A)
Gráficos	Mali-T864 Compatible con OpenCL1.2, DirectX11	Temperatura de funcionamiento	0°C a 45°C
Red	Gigabit Ethernet	Temperatura de almacenamiento	-de 20° a 70
Inalámbrico	AP6356S (802.11b/g/n/ac) WiFi Doble Banda (2,4Ghz, y 5Ghz) Bluetooth 4.1	OS compatible	Android 11
Audio	I2S Audio IC	MDM	Sí (*MDM diseñado para asistencia remota y actualización de aplicaciones)
Entrada de alimentación	entrada de 12 V CC	Soporte de pared	Sí - Incluido
Puertos frontales de entrada y salida	1x HDMI 2.0 (4K @ 60hz) 1x Combo Mic / Audio Jack 1x USB 3.0 3 USB 2.0 1x RJ45 2x Antena WiFi 1x USB 3.0 Tipo C		

2021 Clevertouch. Todos los derechos reservados. Sahara Presentations Systems PLC, forma parte del grupo de empresas Boxlight, y es propietaria de marcas comerciales en varias jurisdicciones mundiales, entre las que se incluyen Clevertouch, el logotipo de Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore y Clevershare. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos logotipos e iconos) a las que hace referencia Clevertouch son propiedad de sus respectivos dueños. A menos que se identifique específicamente como tal, el uso por parte de Clevertouch de marcas comerciales de terceros no indica relación, patrocinio o respaldo alguno entre Clevertouch y los propietarios de dichas marcas. Los términos y condiciones aplicables para la garantía y el soporte están disponibles en brighttouch.com/about/warranty. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Clevertouch.com.